

Kuivaliimakalvo päällysteen päälle -asennukseen.

UZIN ELEMENTS

Kuivaliimakalvo PVC-päällysteille, likaa sitoville kuramatoille ja Flotex-päällysteille.

SOVELTUVUUS:

- ▶ PVC-päällysteet, paksuus enintään 3,5 mm
- ▶ Homogeeniset ja heterogeeniset PVC-päällysteet laattoina
- ▶ Likaa sitoville kuramatoille, joissa on PVC-pohja
- ▶ Flotex®

SOVELTUU:

Suoraan liimattuna olemassa oleviin käyttöpinnoitteisiin, kuten:

- ▶ PVC-, CV-päällysteet, PVC-designpäällysteet (sileät), PVC-pinnoitetut korkkipäällysteet, polyolefiinipäällysteet (PO-päällysteet)
- ▶ Linoleum
- ▶ Kumipäällysteet (sileät)
- ▶ PUR- ja epoksinpinnoitteet (sileät, huokoiset, vähintään 3 kuukautta vanhat)
- ▶ Tekokivi, terrazzo, keraamiset laatat (sileät, ilman korkeuseroja)

Yhdessä UZIN PLANUS -tartuntapohjusteen kanssa pinnoille, kuten:

- ▶ Tasoitteet (sementti-, kipsipohjainen)
- ▶ 2-komponenttinen PUR-tasoite (esim. UZIN KR 410)
- ▶ Epoksihartsihöyrnsulku
- ▶ UZIN RenoTop PLUS
- ▶ MDF-levyt
- ▶ Alumiini tai metalli

Huomautus: Muiden lattiapäällysteiden ja alustojen yhdistelmien osalta, ole yhteydessä tekniseen neuvontaan.



TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET:

Mittatarkka liimajärjestelmä, kaksipuolinen liima, PVC-pinnoitteiden koko pinnan liimaamiseen yksittäisissä elementeissä. PVC-designpinnoitteet, PVC-laatat ja pinnoite-elementit, joissa on PVC-taustapinnoite, voidaan asentaa ilman saumausta ja myöhemmin poistaa jälkiä jättämättä. Sopii kaikille pintamateriaaleille. Vain sisäkäyttöön.

- ▶ Nopea ja helppo käsitellä
- ▶ Lattiapäällyste on heti kulutuskestävä ja kuormitettavissa
- ▶ Voidaan myöhemmin poistaa jälkiä jättämättä
- ▶ Spraypuhdistus RAL 991 -standardin mukaisesti
- ▶ Erinomainen kulutuksenkesto, soveltuu myös teolliseen käyttöön.
- ▶ Soveltuu vesikiertoiselle lattialämmitykselle

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaustyyppi	Läpinäkyvä
Pakkauskoko	Sisältö riittää 20 m ² :n alueelle 18,75 m ² pinta-ala (75 cm x 25 m) 1,25 m ² reunateippiä (5 cm x 25 m)
Säilyvyys	vähintään 60 kuukautta
Väri	Läpinäkyvä
Avoin aika	rajoittamaton
Sitoutumisaika / kovettuminen	ei mitään
Kävelynkestävä	heti liimaamisen jälkeen
Minimi työstölämpötila	15 °C lattian pinnassa
Kuormitettavissa	heti liimaamisen jälkeen
Saumojen hitsaaminen/ tasoittaminen	heti liimaamisen jälkeen



ALUSTAN VALMISTELU:

- ▶ Alustan on oltava kiinteä, tasainen, pysyvästi kuiva, halkeilematon, puhdas ja vapaa aineista, jotka heikentävät tarttuvuutta.
- ▶ Tarkista alusta voimassa olevien standardien ja ohjeiden mukaisesti ja ilmoita mahdollisista puutteista.
- ▶ Imuroi pinta huolellisesti. Pyyhi olemassa olevat lattiapäällysteet kostealla liinalla. Pohjusta ja tasoi ta muut alustat asianmukaisesti.
- ▶ Valitse alustan, pintamateriaalin ja kuormituksen mukaan sopivat pohjusteet ja tasoitteet UZIN-tuotevalikoimasta.
- ▶ Puhdista alumiini ja ruostumattomat metallit huolellisesti.
- ▶ Pohjustettavat alustat on pohjustettava UZIN PLANUS-tuotteella ja annettava kuivua riittävästi.
- ▶ Koeliimaus: hiero Sigan Elements huolellisesti alustaan. Poista rasva alustasta ja toista koeliimaus, jos muodostuu kuplia tai Sigan Elements irtoaa alustasta. Pyydä teknistä neuvontaa, jos tartunta on riittämätön.
- ▶ Anna lattiapäällysteen ja UZIN Elements:n sopeutua huoneen olosuhteisiin riittävästi (48 h) valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Huomioi muiden käytettävien tuotteiden ja lattiapäällysteiden tuoteselosteet.

KÄSITTELY:

UZIN Elements -reunateipin kiinnittäminen:

- ▶ Asenna reunateippi seinien, ovien ja pystysuorien rakennusosien reunaan, jotta
 - Epätasaisten seinien tasottamiseksi
 - Tartunnan parantamiseksi reuna-alueilla,
 - Helpottaa liimausta vaikeapääsyisissä paikoissa
- ▶ Asenna UZIN Elements -reunateippi saumakohtaan tai leikkaa se saumakohtasta, jos se menee päällekkäin.

Asenna UZIN Elements:

Rullaa UZIN Elements uuden lattiapäällysteen kulkusuuntaan, hankaa hyvin ja leikkaa sitten saumasta tai asenna suoraan saumasta saumaan enintään 3 mm:n saumanleveydellä. Älä vahingoita olemassa olevaa alustaa. Asenna viimeinen UZIN Elements -rivi seinästä alkaen ja leikkaa päällekkäiset osat saumasta. Pakkaa UZIN Elements® -rullan jännökset takaisin alkuperäiseen pakkaukseen. Huomautus: Älä koskaan liimaa alustalle vahvemmin tarttuvaa kalvopintaa (suojapaperilla peitettyä). Levitä vain niin paljon UZIN Elements® -tuotetta kuin voidaan asentaa samana päivänä lattiapäällysteen kanssa.

Lattiapäällysteen asennus:

PVC-designpäällysteet ja PVC-laatat:

- ▶ Mittaa huone ja jaa lankut/laatat. Merkitse ensimmäisen lankku-/laattarivin ja tarvittaessa seinäfriisin alkupisteet sopivalla kynällä (esim. timpurin lyijykynä) suojapaperille.
- ▶ Aseta teräskisko mittauspisteiden kohdalle ja kohdista se.
- ▶ Irrota UZIN Elements -suojapaperi tasaisesti ja suorasti teräskiskoon asti ja revi sitten suojapaperi teräskiskoa pitkin vinosti ylöspäin. Näin syntynyt suora viiva toimii ensimmäisen lankku-/laattarivin asennusviivana.
- ▶ Pinoa suojapaperi ja rullaa se kokoon (minimoi jättemäärä).

- ▶ Aseta lankut/laatat vetämättä ja kiristämättä asennuslinjaa pitkin ja paina ne kiinni käsin.
- ▶ Vedä suojapaperi tasaisesti ja suorassa linjassa taaksepäin. Asenna lattiapäällyste kuvatulla tavalla. Jos asennus keskeytyy, suojapaperi voidaan laittaa takaisin suojaamaan UZIN Elements® -tuotetta.
- ▶ Hiero/telat koko pinta ristikkäin asennuksen jälkeen.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA:

- ▶ Säilytä pystyssä, kuivassa, viileässä paikassa ilman suoraa auringonvaloa. Kääri avatut rullat uudelleen suojapaperiin ja pakkaa ne alkuperäiseen pakkaukseen.
- ▶ Täytä MDF-levyjen liitoskohdat ja saumat sementtipohjaisella tasoitteella.
- ▶ Asennettaessa askeläänenvaimentavalle UZIN RenoTop PLUS -remonttilevyille voidaan ennen Planus-tuotteen levittämistä levittää ohut kerros 1K PU -pohjustetta (esim. UZIN PE 414 Turbo) tasoitteella. Näin estetään mahdollinen liitosreunojen turpoaminen.
- ▶ Soveltuvia ovat PVC- ja kumilattiat sekä tekstiililattiat, joissa on PVC-taustapinnoite rullina ja laattoina ja joiden mittamuutokset ovat testattu standardien EN ISO 23999 mukaisesti $\leq 0,40\%$, Design-päällysteet, joiden mitat muuttuvat testausstandardien EN ISO 23999 mukaan $\leq 0,25\%$, sekä tuftatut tekstiilipäällysteet. Vain design-päällysteet ja PVC-laatat, joissa ei ole silmällä havaittavaa jännitystä tai kaarevuutta, saa liimata.
- ▶ Joustavat lattiapäällysteet (lukuun ottamatta design-lattiapäällysteitä) on aina hitsattava/saumattava. Hitsauksessa/saumaussessa on noudatettava lattiapäällysteen valmistajan ohjeita.
- ▶ Hitsaus/saumaus voidaan suorittaa välittömästi liimaamisen jälkeen.
- ▶ Alustan nouseva kosteus ei läpäise Sigan Elements -kalvoa. Kalvon alle jäävä kosteus voi aiheuttaa vaurioita alapuoliselle rakenteelle.

UZIN myöntää 5 vuoden takuun kaikille käsittelyohjeissa taatuille ominaisuuksille.

UZIN Elements vastaa VOB-standardin osaa C, kohta 2.7 Liimat: "Muodostaa lujan ja kestävä liitoksen eivätkä vahingoita lattiapäällystettä tai alustaa eivätkä aiheuta hajuhaittaa käsittelyn jälkeen".

Noudata yleisesti tunnustettuja alan ja tekniikan sääntöjä lattiapäällysteen asennuksessa kulloinkin voimassa olevien kansallisten standardien (EN, DIN, VOB, OE, SIA, Merkblatt TKB-12) mukaisesti. Joka tapauksessa ennen käsittelyä on suoritettava omat liimatestit paikan päällä.

Takuu ei ole voimassa, jos:

- ▶ UZIN Elements-tuotetta käytetään ulkotiloissa, leikkaussaleissa tai ajoneuvoteollisuudessa.
- ▶ tuotteeseen kohdistuu ulkoisia vaikutuksia, erityisesti kemiallisia tai mekaanisia.
- ▶ Käsittely/käyttö poikkeaa käsittelyohjeista (älä koskaan käytä UZIN Elements® -tuotetta portaissa tai seinillä).
- ▶ Joustavien lattiapäällysteiden saumoja ja liitoskohtia ei ole hitsattu/saumattu lämpö-/kemikaalisesti (poikkeuksena design-päällysteet lankkuina ja laattoina).
- ▶ Jos käyttö tai käsittely poikkeaa asennusohjeista (älä koskaan käytä Sigan Elements -tuotteita portaissa tai seinillä).

- ▶ Jos muodostuu saumoja tai lattianpäällyste vääntyy materiaalin elämisen vuoksi.
- ▶ Lattianpäällyste on asennettu venytettynä ja jännityksen alaisena.
- ▶ UZIN Elements -tuotteeseen vaikuttaa korkea ilmankosteus..
- ▶ Asennus on tehty alle 15 °C:n lämpötilassa (lattialla!).
- ▶ UZIN Elements-tuotettakäytetään alueilla, joissa on korkea ilmankosteus ja/tai lämpökuormitus (esim. lasiterassit tai kasvihuoneet).
- ▶ Koeliimausta ei ole tehty

LAATUMERKKI JA YMPÄRISTÖMERKKI:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / vähäpäästöinen

KOOSTUMUS:

Erikoiskalvopohja, akryylikopolymeerit, kostutusaineet, paperi.

TYÖPAIKAN JA YMPÄRISTÖN SUOJAAMINEN:

Tuote ei vaadi mitään erityisiä työsuojelullisia toimenpiteitä. Työhygieniasyistä suosittelemme syömisen, juomisen ja tupakoinnin välttämistä tämän tuotteen käsittelyn aikana. Säilytä poissa lasten ulottuvilta. Lisätietoja saat osoitteesta www.uzin.com tai numerosta +49 731 4097-0.

JÄTE:

Tyhjät kuoret ja pahvipakkaus voidaan kierrättää. Materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteenä.